



JONNESWAY®AG010090A Пистолет для подкачки шин трехфункциональный с цифровым манометром. Применяется для контроля давления в пневматических шинах автомобильной, мотоциклетной, строительной и сельскохозяйственной техники с высокой точностью, до 1%, в диапазоне от 0 до 14 кгс/см², подкачке, при использовании внешнего источника сжатого воздуха в диапазоне от 0 до 6,3 кгс/см² и сбросе избыточного давления.

Питание прибора, напряжением 9 в, осуществляется от одной батарейки типа “крона”. Рабочий температурный режим -10°C+45°C.

Корпус изделия изготовлен из алюминиевого сплава. Рукоятка снабжается накладкой из термопластической резины. Корпус манометра, диаметром 63 мм. накрыт ТПР протектором, защищающим прибор от механических воздействий. Включение прибора осуществляется кнопкой “ON”, при включении, единицы измерения давления по умолчанию установлены в PSI, повторное нажатие кнопки “ON” переключает единицы измерения на Bar; Кгс/см²; Кра в зависимости от количества нажатий. На Ж-К дисплее отображается контрольная информация, единицы измерения давления и состояние заряда батареи. Установка показаний прибора на “0”, осуществляется нажатием на кнопку “ZERO”. Изделие снабжается резиновым шлангом, длиной 500 мм с быстросъемным соединением для установки на резьбовой части колесных ниппелей. Отключение прибора осуществляется автоматически, если прибор не используется в течение 3 минут.